

Overføre kjemikalier? Velg MANICHEM MARBLE

MANICHEM MARBLE

Internt lag: Sort og hvit UPE polyetylen

Forsterkning: Syntetisk kord, ståltråd spiral

Eksternt lag: Sort EPDM gummi

Arbeidstemperatur: Fra -35 °C til + 100 °C



Suge – og trykkslange utviklet for å overføre aggressive kjemikalier. Lav friksjonskoeffisient under overføring av innhold. Det interne laget er antistatisk og kompatibelt med FDA, D.M. 21/03/73 EU 10/2011 standarder. Det eksterne laget er antistatisk ($R < 10^6 \Omega$), motstandsdyktig mot slitasje, ozon og værforhold. Det sikrer distribusjon av elektrostatisk lading gjennom slangveggen - $R < 10^9 \Omega$ (ikke bare på overflaten). Damprenngjøring ved temp. +130°C er tillatt i maksimalt 30 min. Merket med Ex-symbol (til bruk i eksplosjonsfarlige soner). Beregnet vakuum 0,9 bar. Produsert i henhold til EN12115:11 og EN50014 / IEC 60079-0.

Produktkode	I.D (mm)	O.D (mm)	Arbeids trykk (bar)	Bristepunkt (bar)	Bøye radius (mm)	Vekt (kg/m)	Standard lengde (m)
MT-MANICHEM-M-006	6	16	16	64	42	0.26	40
MT-MANICHEM-M-008	8	20	16	64	56	0.36	40
MT-MANICHEM-M-010	10	20	16	64	70	0.44	40
MT-MANICHEM-M-013	13	23	16	64	85	0.42	40
MT-MANICHEM-M-016	16	28	16	64	112	0.51	40
MT-MANICHEM-M-019	19	31	16	64	125	0.65	40
MT-MANICHEM-M-025	25	37	16	64	150	0.81	40
MT-MANICHEM-M-032	32	44	16	64	175	1.00	40
MT-MANICHEM-M-038	38	51	16	64	225	1.30	40
MT-MANICHEM-M-050	50	66	16	64	275	2.20	40
MT-MANICHEM-M-065	63.5	79.5	16	64	300	2.60	40
MT-MANICHEM-M-075	75	91	16	64	350	3.15	40
MT-MANICHEM-M-100	100	118	16	48	450	4.90	40
MT-MANICHEM-M-125	125	146	12	36	1000	6.90	40
MT-MANICHEM-M-150	150	174	12	36	1200	9.10	40